



- 1、D.C. Resistance 直流电阻: 600±20%
- 2、Impedance 阻抗: 900±30% (1KHz)
- 3、Insulation Resistance 绝缘电阻: 50M±MIN (0C250V)
- 4、Core Earth 接地电阻: 50±MAX
- 5、Inductance 电感: 50Hz (50Hz) 10e
- 6、vcc: 5V-16V

YBMC193A16B		物料号	质量	比例
矩阵磁性传感器		第 1 页	共 1 页	1:1
设计	审核	日期	比例	
工艺	检验	日期	比例	
材料	检验	日期	比例	
备注	检验	日期	比例	
批准	检验	日期	比例	

技术要求:

1. 零件使用禁止的有毒或有毒化学物质及元素时，含量应符合相关的国家环境管理标准及ROHS标准。
2. 去除所有毛刺和尖棱，所有未注尖角倒圆R1。
3. 未标注尺寸公差按GB1804-f级，孔距公差为±0.15。

GB1804-f	F
GB1804-M	M
GB1804-H	H
GB1804-V	V
GB1804-K	K
GB1804-L	L
GB1804-P	P
GB1804-R	R
GB1804-S	S
GB1804-T	T
GB1804-U	U
GB1804-V	V
GB1804-W	W
GB1804-X	X
GB1804-Y	Y
GB1804-Z	Z